

Artikel-Nr.: 20510148

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- SAT>IP-Server
- Wandelt acht DVB-S(2)-Signale in acht unabhängige IP-Datenströme (SAT>IP-Standard nach EN 50585)
- Die komplette TV-Signalverteilung kann über verschiedene Netzwerktypen erfolgen (LAN, K-LAN, Powerline, WLAN-Einbindung über Router, z. B. FRITZ!Box)
- Dynamic Mode: Mittels der acht integrierten Tuner lassen sich acht Empfangsgeräte unabhängig voneinander betreiben (komplettes Programmangebot des Satelliten für acht Empfangsgeräte)
- Mögliche Empfangsgeräte: Tablets, PCs, Smartphones, Notebooks, SAT>IP-fähige Receiver, sowie SAT>IP fähige TV-Geräte
- Web-Interface zur Konfiguration, Administration und zur Einspielung von Software-Updates
- Statusanzeige über LED
- Ein-/Ausschalter
- Betrieb an verschiedenen Arten von LNBs, Multischaltern und Einkabel-Multischaltern möglich
- Vier Sat-Eingänge; ein Ethernet-RJ 45-Anschluss
- Störsicher durch hohes Schirmungsmaß
- Zur horizontalen Aufstellung (wie z. B. bei einem Receiver) oder Wandmontage mit mitgelieferter Montagehalterung geeignet
- Für die Innenmontage
- Zertifiziert durch SES ASTRA
- Unterstützt die gängigen Schaltsignale: 14/18 V, 22 kHz, Einkabel nach EN 50494 und EN 50607



Hersteller: Kathrein

EXIP 418**Produktinformationen "EXIP 418"**

SAT>IP Server - Setzt SAT-ZF in IP-Signale um - 8x DVB-S/DVB-S2(HDTV)Tuner, Leistungsaufnahme typ. 9 Watt - Unicable fähig - inkl. Wandmontageset

Typ:	EXIP 418
Bestell-Nr.:	20510148
Teilnehmeranschlüsse:	1 x 8
Eingangsnennspannung:	100 - 240 (50-60 Hz) V
Fernspeisestrom, max.:	RF1
Eingangspegelbereich:	42-87 dB μ V
Ausgangsspannung horizontal:	> 17,5 (bei 1 A)/< 19 (bei 0 A) V
Ausgangsspannung vertikal:	> 12,5 (bei 1 A)/< 14 (bei 0 A) V
Impedanz:	75 Ω
Zul. Fernspeisespannung am Eingang:	12-20
Frequenzbereich:	250-2350 MHz
Erfüllt die Richtlinien:	EN 60950-1
Max. Ausgangsstrom:	4 A
Schirmungsmaß:	5-300 MHz > 85; 300-470 MHz > 80; 470-1000 MHz > 75; 1000-2400 MHz > 55 dB
Spannung sekundär:	12 V
Leistungsaufnahme des Servers:	typ. 9 W
Eingang:	4 x Sat
Anschlüsse:	4x F-Connector, RJ 45, USB, DC-Buchse 5,5 x 2,5 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T):	222 x 138 x 43 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (4)/Ca. 0,75 St./kg

Mehr Bilder zu "EXIP 418"

